





















OFERTA MŁOTÓW METABO

		Wiercenie udarowe w betonie/kamieniu (Ø mm)	Kucie lekkie	Kucie ciężkie	Maks. energia pojedynczego udaru**	Moc znamionowa/ napięcie akumulatora	Uchwyt wymienny	Elektronika pełnokresowa	System tłumienia drgań MVT
									
Młoty akumulatorowe SDS-plus									
	KHA 18 LTX Nr kat. 600210	24 mm	■	-	2,2 J	18 V			
	KHA 36 LTX Nr kat. 600795	32 mm	■■■	■	3,1 J	36 V	●		●
Młotowiertarki SDS-plus									
	BHE 2444 Nr kat. 606153	24 mm	-	-	2,3 J	800 W			
	BHE 2644 Nr kat. 606156	26 mm	-	-	2,3 J	800 W			
Kombimłotki SDS-plus									
	KHE 2444 Nr kat. 606154	24 mm	■	-	2,3 J	800 W			
	KHE 2644 Nr kat. 606157	26 mm	■	-	2,3 J	800 W			
	KHE 2660 Quick Nr kat. 600663	26 mm	■■	-	3,0 J	850 W	●		
	KHE 2860 Quick Nr kat. 600878	28 mm	■■	-	3,2 J	880 W	●		
	KHE 3251 Nr kat. 600659	32 mm	■■■	■	3,1 J	800 W	●		●
Multimłotki 2-biegowe SDS-plus									
	UHE 2660-2 Quick Nr kat. 600697	26 mm	■	-	2,8 J	800 W	●		
	UHEV 2860-2 Quick Nr kat. 600713	28 mm	■■	■	3,4 J	1.100 W	●	●	
Kombimłotki SDS-max									
	KHE 5-40 Nr kat. 600687	40 mm	■■■	■■	7,5 J	1.010 W		●	●
	KHE 56 Nr kat. 600340	45 mm	■■	■■	8,5 J	1.300 W		●	●
	KHE 76 Nr kat. 600341	50 mm	■■	■■■	11,9 J	1.500 W		●	●
	KHE 96 Nr kat. 600596	50 mm	■	■■■	20 J	1.700 W		●	●
Młoty kujące SDS-max									
	MHE 5 Nr kat. 600688		■■■	■■	8,6 J	1.300 W		●	●
	MHE 96 Nr kat. 600396		■	■■■	20 J	1.600 W		●	●

**wg EPTA 05/2009

Zastosowanie: ■ odpowiednie ■■ dobra przydatność ■■■ optymalna przydatność Wyposażenie: ● standardowe